



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKJ
Korpus powiązany	ZCKJ8 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1H29 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD37H7 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7

ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
ZCKJ4H7
ZCKJD31H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ11H29
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD39
ZCKJ21
ZCKJ1

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,142 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,480 dm
Długość dla opakowania 1	0,900 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------