



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka trzczenia
Zgodność produktu	XCKJ
Korpus powiązany	ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ8H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35 ZCKJ2 ZCKJ41H29 ZCKJ9H29 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJD39H7 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ21H29 ZCKJ4H29 ZCKJ5 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ11 ZCKJD37H7 ZCKJ41H7 ZCKJD35H29

ZCKJ5H7
 ZCKJ21H7
 ZCKJ5H29
 ZCKJ1H29
 ZCKJ7H7
 ZCKJ6H7
 ZCKJD35H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ9H7
 ZCKJ7
 ZCKJ8
 ZCKJ1H7
 ZCKJD39
 ZCKJ7H29
 ZCKJ6
 ZCKJ2H29

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	10...120 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	10...120 °C
Charakterystyka środowiskowa	Wysoka temperatura

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	142,9 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------