



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKJ
Korpus powiązany	ZCKJ5H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ8 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29

ZCKJ21H7
ZCKJD39H7
ZCKJ2
ZCKJ11H7
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ2H29
ZCKJD39
ZCKJD31H7

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Side plunger spring return metal
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,182 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,880 dm
Długość dla opakowania 1	0,480 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------