



ZCK E64

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKJ
Korpus powiązany	ZCKJD37 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD39 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD37H29

	ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1H29 ZCKJ6H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień boczny rolkowy samoczynny powrót metal (z rolką poziomą)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,188 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,480 dm
Długość dla opakowania 1	0,880 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------