



### ZCK E66

#### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZCKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ głowicy                 | Główka trzpienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zgodność produktu           | XCKJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korpus powiązany            | ZCKJD39<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ8<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ41<br>ZCKJ1<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ21<br>ZCKJ5<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJ7<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJ9<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ6<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ5H29 |

ZCKJD35H29  
 ZCKJD31H29  
 ZCKJ6H7  
 ZCKJD37  
 ZCKJ41H29  
 ZCKJ4H29  
 ZCKJD39H7  
 ZCKJ21H7  
 ZCKJ7H29  
 ZCKJD35  
 ZCKJD37H7  
 ZCKJ7H7  
 ZCKJD31  
 ZCKJ21H29  
 ZCKJ4  
 ZCKJ11

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ruch głowicy operacyjnej | Liniowy                                                              |
| Typ elementu napędowego  | Trzpień końcowy samoczynny powrót metal (zamontowane łożysko kulowe) |
| Rodzaj podejścia         | Multi-directional approach                                           |

### Parametry uzupełniające

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| Skuteczne otwarcie  | Z                 |
| Materiał głowicy    | Metal             |

### Środowisko pracy

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C            |
| Charakterystyka środowiskowa               | Środowisko standardowe |

### Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 147 g  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,7 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 8,6 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|