



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Korpus łącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKJ
Typ korpusu	Stacjonarny
Zgodność produktu	XCKJ
Główki powiązane	ZCKE619 ZCKE61 ZCKE05 ZCKE08 ZCKE63 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE66 ZCKE64 ZCKE23 ZCKE21 ZCKE67 ZCKE06 ZCKE65
Materiał korpusu	Metal
Liczba biegunów	2
Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie wolne, rozłączenie przed załączeniem
Liczba kroków	1 1 position
Materiał styków	Styki posrebrzane

Parametry uzupełniające

Wyświetlacz lokalny	Bez
Przylączya elektryczne	Male connector M12, 5 pins

Skuteczne otwarcie	Z
Minimalna prędkość uruchomienia	6 m/min
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	60 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 dla blok styków
Odporność między zaciskami	0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 6 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A cartridge fuse, type gG
Trwałość elektryczna	5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Szerokość	40 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	44 mm
Masa produktu	0,31 kg
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C for standard environment 10...120 °C for high temperature -40...70 °C for low temperature
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...120 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe Niska temperatura Wysoka temperatura

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,313 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,680 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,410 dm
Długość dla opakowania 1	1,260 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------