



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Korpus łącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKM
Typ korpusu	Stacjonarny
Zgodność produktu	XCKM
Główki powiązane	ZCKD81 ZCKD05 ZCKD15 ZCKD59 ZCKD17 ZCKD41 ZCKD02 ZCKD91 ZCKD08 ZCKD21 ZCKD029 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD16 ZCKD10 ZCKD23 ZCKD109 ZCKD239
Materiał korpusu	Metal
Wejście kablowe	3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland
Liczba biegunów	2
Typ i konfiguracja styków	2 NC
Działanie styków	Działanie wolne, jednoczesne
Liczba kroków	1 1 position
Materiał styków	Styki posrebrzane

Parametry uzupełniające

Wyświetlacz lokalny	Bez
Przylączy elektryczne	Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Skuteczne otwarcie	Z
Minimalna prędkość uruchomienia	6 m/min
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block 300 V conforming to UL 508 for contact block
Odporność między zaciskami	0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60664 4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	6 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Trwałość elektryczna	5000000 cykl, DC-13 120 V, 1 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 5000000 cykl, DC-13 24 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 5000000 cykl, DC-13 48 V, 2 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Szerokość	64 mm
Wysokość	64 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,21 kg
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(31-32)NC (13-14)NO (33-34)NO

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Stopień ochrony IK	IK05
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C for standard environment
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	230 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,8 cm
Długość dla opakowania 1	6,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,467 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------