



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ produktu lub komponentu	Połączenie wstępnie oprzewodowane
Nazwa komponentu	ZCMC
Korpus powiązany	ZCMD37
Liczba biegunów	3
Typ i konfiguracja styków	2 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie wolne, rozłączenie przed załączeniem

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XCMD37
Przyłącza elektryczne	Kabel
Długość kabla	5 m
Materiał izolacyjny przewodu	PvR

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,450 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,950 dm
Długość dla opakowania 1	1,900 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------