



## Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                             |
| Nazwa serii                 | Standard kompaktowy                                                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Korpus łącznika krańcowego                                                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZCP                                                                                                                                                                                                                  |
| Projekt                     | Kompaktowa                                                                                                                                                                                                           |
| Typ korpusu                 | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                          |
| Główki powiązane            | ZCE06<br>ZCE28<br>ZCE63<br>ZCE01<br>ZCE02<br>ZCE66<br>ZCE14<br>ZCE11<br>ZCE27<br>ZCEH2<br>ZCE09<br>ZCE67<br>ZCE08<br>ZCE07<br>ZCE24<br>ZCEH0<br>ZCE21<br>ZCE64<br>ZCE29<br>ZCE62<br>ZCE65<br>ZCE13<br>ZCE10<br>ZCE05 |
| Materiał korpusu            | Plastikowy                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba biegunów             | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ i konfiguracja styków   | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                          |

| Działanie styków                                | Działanie migowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametry uzupełniające</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skojarzony składnik łącza                       | ZCPEP20<br>ZCPEN12<br>ZCPEF12<br>ZCPEG11<br>ZCPEP16<br>ZCPEG13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przylączya elektryczne                          | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forma izolacji styków                           | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał styków                                 | Styki posrebrzane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skuteczne otwarcie                              | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimalna prędkość uruchomienia                 | 0,01 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Określenie kodu styku                           | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 300 V conforming to UL 508<br>500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60664<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                 | 10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trwałość elektryczna                            | 5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Szerokość                                       | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość                                        | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość                                       | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa produktu                                   | 0,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Zgodność produktu                        | XCKP        |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |

### Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 62 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 4,3 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 7,7 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 81      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 5,42 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | P06     |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 1296      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 96,132 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 77 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 60 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 80 cm     |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|